



Guía para el corte simultáneo de la onda y la recta que separa la bambalina del toldo.

- Posibilidad de acoplar a una mesa existente o trabajar como módulo independiente con el toldo enrollado.
- Presión del rodillo de corte controlada neumáticamente: útil cuando se trabaja con doble grueso (p.e. unión de paños)
- Sujeción del género mediante cilindros para evitar el movimiento de la lona durante el corte.
- Máquina idónea cuando se concentra un 80% de la producción en tres o cuatro diseños de ondas diferentes, o bien en cortes en recto para la palillería o el cofre.
- Posibilidad de empezar y acabar el corte en recto.
- Para materiales recubiertos de acrílico, PVC y lonetas.
- Sistema de fácil uso y mantenimiento; no requiere operarios especializados.
- Corte útil de 525 cm. ó 725 cm.

Opcional

- Kit de troquel con tres formas diferentes.

Guide for cutting the balance: Cutting the curves and the straight that separates the balance of the awning at the same time

- Possible to install it to an existing table or to work separately without table.
- Pressure controlled cutting system, this is very useful if you cut different thicknesses
- The fabric is hold by cylinders to avoid the movements during the cutting.
- Very suitable machine, if 80% of the production is focused in only three / four designs of curves, or for straight cuts.
- Possible to start and end with straight cut.
- For acrylic and PVC coated fabrics.
- Easy handling and maintenance, skilled operators are not required.
- Useful cutting 525 or 725 cm.

Optional:

- Three shapes of dies

Volant Schneidesystem: Schneiden der Form und des geraden Schnittes des Volants gleichzeitig möglich

- Anbringbar an bestehenden Tisch oder auch alleinstehend möglich
- Druckkontrollsystem des Schneiderrads, sehr hilfreich bei verschiedenen Materialstärken
- Material wird von Zylinder gehalten um das verrutschen während des Zuschnittes zu verhindern.
- Passende Maschine wenn 80% Ihrer Produktion aus 3-4 Designs an Formen und geraden Schnitten besteht.
- Gerader Start und Endschnitt möglich
- Für Acryl und PVC beschichtetes Gewebe
- Einfache Bedienung und Wartungsfreie Anlage, kein geschultes Personal nötig
- Effektives Schneiden 525 oder 725cm

Optional

- 3 Formen an Schnittplatten

